

INSTRUCTION DE MONTAGE

NOTE DE SECURITE:

- 1 Ces composants doivent être montés **UNIQUEMENT** par des personnes qualifiées et ayant les compétences techniques nécessaires, connaissance du produit, les outils et les équipements appropriés.
- 2 La manutention du matériel électrique doit être entrepris avec l'appareil débranché (prise débranchée) du secteur .
- 3 La manutention doit être précédée d'un contrôle de la continuité de la terre et de l'isolation de la résistance.
- 4 Les dispositifs de protection individuelle doivent être adoptés pour le protection contre les accidents causés par des arêtes vives sur les pièces métalliques ou plastiques.
- 5 Après la manutention, l'appareil doit être recontrôlé pour la sécurité électrique.

KIT joint fond de porte du lave-vaisselle

CONTIENT: Joint fond de porte en S – caoutchou (n° 1); ressorts pour fixer le joint –ressorts (n° 3)

Instruction de montage:

1. Débranché le lave-vaisselle du secteur.
2. Retirer le panneau externe de la porte.
3. Retirer l'ancien joint de la porte qui est fixé à la contre porte en acier inox (agrafé).

Note:

Le joint à changer sera fixé au bord antérieur de la cuve e PAS au panneau intérieur de la porte.

4. En référence à la figure, faire glisser le nouveau joint sur le bord antérieur de la cuve. Comme sur la figureci dessous.
5. Accrochées les 3 ressorts de fixation (inclus) au dessus du joint de caoutchou pour le fixer au bord antérieur de la cuve. S'assurer qu'ils sont équidistants et que le joint est centré.
6. L'extrémité libre du joint est positionné contre la face interne de la contre porte en acier inox.

NOTE: L'extrémité libre du joint **N'EST PAS** positionnée sous les bords inférieurs de la contre porte en acier inox.

7. Remonter le panneau externe de la porte, en contrôlant le correct fonctionnement durant l'ouverture et la fermeture.
8. Contrôler attentivement si vous constater une éventuelle perte, durant la phase de test du lave-vaisselle.

